



Allgemeine Zeichenerklärung

- Fahrbahn (Asphalt, Hauptverkehrsstraße)
- Fahrbahn (Asphalt, halbstare Deckschicht)
- Fahrbahn (Asphalt, Anliegerstraße)
- Kreisfahrbahn (Asphalt)
- Kreisinnenring (Betondecke)
- Entwässerungsrinne
- Gehweg (Betondecke)
- Geh-/Radweg (Betondecke)
- Radweg (Betondecke)
- Sicherheitsstreifen (Betondecke)
- Pflaster (Gehwegüberfahrt/Anliegerstraße)
- Zufahrtsbereich (verstärkter Aufbau, Betonpflaster)
- Grünfläche

H= 5000 m
 -1.0 % / 80.00 m
 +0.5 % / 170.00 m

Niveaubrechpunkt mit Angabe von Ausrichtungshöhe
 Längsneigung Gefälle (-) und Steigung (+)
 Abstand zum nächsten Brechpunkt

Straßenablauf:
 geplant (mit Anschlussleitung)

Querneigung

Baum: vorhanden / geplant

vorh. RW-Kanal
 vorh. RW-Kanal (Freispiegel)
 vorh. SW-Kanal
 gepl. Leerrohre

Straßenbeleuchtung

- Masthöhe 8m
- Masthöhe 6m
- Masthöhe 5m
- vorh. Beleuchtungsstandort (informativ)

2	gem. Angabe Stadt Bielefeld	16.12.2024
1	Behälterhaltung Fußgänger-LSA in Höhe Zufahrt Johannistriedhof	15.11.2024
Nr.	Änderung	Name Datum



STADT BIELEFELD
 AMT FÜR VERKEHR
 - 660.22 - Operative Verkehrswegeplanung

Johannistal zwischen Umlandstraße und Auf-/Abfahrt OWD Ausführungsplanung

Lageplan	Maßstab	1:250	bearb.	Datum	Name
	Plan Nr.	02268-102	gez.	12.09.2024	
			gepr.	12.04.2023	
			SIEA	29.11.2022	